

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 августа 2025 г. № 75

**Об изменении постановления Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53**

На основании абзаца пятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53, следующие изменения:

из пункта 6 слова «Проектная документация на строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для выпуска продукции и оказания услуг, а также» исключить;

в пункте 8 слова «обязательных для соблюдения» заменить словами «, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов»;

в пункте 11 слова «27 июня 2013 г. № 67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» заменить словами «7 февраля 2025 г. № 12 «О списке работ, на которых запрещается привлечение к труду лиц моложе восемнадцати лет»;

пункт 15 после слов «и других организаций,» дополнить словами «а также граждан,»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В целях обеспечения охраны труда работающих помимо исполнения обязанностей, установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», работодатель:

осуществляет обязательное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. № 108 «О страховании»;

включает в гражданско-правовой договор предусмотренные законодательством обязательства сторон по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам.»;

пункт 19, часть вторую пункта 24, пункты 58, 62, 108 и 167 исключить;

часть третью пункта 20 после слова «организациях» дополнить словами «, в которых создана служба охраны труда,»;

пункт 21 дополнить словами «, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111»;

в части первой пункта 27 слова «организаций-изготовителей» заменить словом «изготовителей»;

часть первую пункта 31 изложить в следующей редакции:

«31. При механизированном открывании въездных ворот (далее – ворота), шлагбаумов или других устройств, ограничивающих въезд на территорию, они должны иметь возможность ручного открывания. Ворота для въезда на территорию и выезда с нее должны открываться внутрь. Ворота оборудуются устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях.»;

в пункте 35 слово «Скорость» заменить словами «Порядок перемещения и скорость»;

пункт 37 дополнить словами «, тары, грузовых тележек, напольного безрельсового транспорта»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Сбор, разделение по видам и временное хранение отходов, в том числе коммунальных отходов, должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

Отношения, возникающие в процессе обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2023 г. № 93 «О порядке обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов» и иными актами законодательства, регулирующими вопросы обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Приемка в эксплуатацию законченных возведением, реконструкцией, в том числе модернизацией с выполнением работ по повышению теплотехнических характеристик ограждающих конструкций объектов, реставрацией, капитальным ремонтом, благоустройством и подготовленных к эксплуатации (в том числе выпуску продукции, производству работ, оказанию услуг) объектов строительства, пусковых комплексов осуществляется в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.»;

в пункте 47:

часть вторую после слова «Проезды» дополнить словом «(проходы)»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Ворота для въезда с территории в здание, сооружение, помещение (производственное, складское, гаражи) и выезда из них на территорию открываются наружу и оборудуются устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях.»;

пункт 48 дополнить частью следующего содержания:

«Выступающие элементы и перепады конструкций зданий и сооружений в местах перемещения должны быть окрашены в сигнальные цвета или обозначены знаками безопасности или предупреждающими надписями.»;

пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Металлические полы, площадки и ступени маршевых лестниц изготавливаются сплошными из рифленой стали или решетчатыми (исполненными из штамповочных элементов, полос на ребро и круглой стали, полос на ребро в одном направлении, просечно-вытяжной стали), исключаящими наличие скользких поверхностей. Применение прутковой стали для выполнения ступеней лестниц и площадок не допускается, за исключением стационарных вертикальных металлических лестниц, если такая конструкция предусмотрена проектной документацией.»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В помещениях объектов с нагревающим микроклиматом обеспечение работающих питьевой подсоленной или минеральной водой осуществляется в соответствии с требованиями пункта 11 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66.»;

в пункте 77 слова «Производственные и иные структурные подразделения организации» и «4 декабря 2014 г. № 80» заменить соответственно словами «Объекты, на которых осуществляются обращения продукции, выполнение работ, оказание услуг» и «23 ноября 2023 г. № 178»;

часть вторую пункта 95 после слова «безопасности» дополнить словами «, а также иные документы»;

в пункте 96:

слова «линий, сооружений электросвязи и радиификации» исключить;

слова «наряды-допуска» заменить словами «наряды-допуски»;

в пункте 101:

из абзаца первой части первой слова «и выданный» исключить;

в части третьей слова «, подписан руководителем организации и заверен печатью юридического лица (при ее наличии)» заменить словами «и заверен подписью уполномоченного должностного лица организации»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Допускается ведение журнала учета выдачи нарядов-допусков в электронном виде. При ведении журнала учета выдачи нарядов-допусков в электронном виде допускается указывать в нем фамилии, инициалы лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, а также фамилию, инициалы лица, получившего закрытый после выполнения работ наряд-допуск.»;

в пункте 109 слова «работ при строительстве новых, реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих объектов» заменить словами «и иных работ на строительной площадке (объекте)»;

в пункте 110 слово «пуско-наладочных» заменить словом «пусконаладочных»;

пункт 117 дополнить частью следующего содержания:

«Эксплуатация оборудования со снятыми (неисправными) защитными ограждениями движущихся и вращающихся частей оборудования не допускается.»;

пункты 168 и 169 изложить в следующей редакции:

«168. Проведение предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области автомобильного транспорта, связанную с выполнением автомобильных перевозок пассажиров и багажа или внутриреспубликанских автомобильных перевозок опасных грузов, за исключением автомобильных перевозок для собственных нужд, организуется в соответствии с Инструкцией о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов), утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. № 84.

169. Контроль состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области автомобильного транспорта, связанную с выполнением внутриреспубликанских автомобильных перевозок грузов (за исключением опасных грузов), автомобильных перевозок для собственных нужд, а также эксплуатирующими колесные тракторы и самоходные машины, организуется в соответствии с Инструкцией о порядке проведения контроля состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 9 июля 2013 г. № 25/28.

Контроль состояния водителей механических транспортных средств перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной автомобильной перевозки грузов с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области автомобильного транспорта, связанную с выполнением международных автомобильных перевозок грузов, проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения контроля состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин.»;

пункт 176 после слова «разрабатывается» дополнить словами «и вывешивается на видном месте помещения склада»;

в пункте 177 слова «26 апреля 2018 г. № 24» заменить словами «21 декабря 2021 г. № 82»;

в частях второй и третьей пункта 204 слово «Бункера» заменить словом «Бункеры»; пункт 206 изложить в следующей редакции:

«206. Работы в бункерах и силосах выполняются по наряду-допуску бригадой в составе не менее трех работающих с соблюдением требований, установленных Типовой инструкцией по охране труда при выполнении работ в емкостных сооружениях, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 59, и другими техническими нормативными правовыми актами.»;

в части первой пункта 230 слово «пожаротушения» заменить словом «тушения»; дополнить Правила главами 13¹ и 13² следующего содержания:

«ГЛАВА 13¹

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (МЕСТАХ ПОСТОЯННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ)

232¹. Применяемые при выполнении окрасочных работ лакокрасочные и другие вспомогательные материалы, необходимые при подготовке поверхности изделия под окрашивание (далее – лакокрасочные материалы) должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и иметь паспорт безопасности.

Окрасочные работы, указанные в части первой настоящего пункта, включают подготовку поверхности под окрашивание, нанесение лакокрасочных материалов, сушку лакокрасочного покрытия и оплавление покрытий из порошковых полимерных красок, шлифование и полирование лакокрасочных покрытий.

232². При выполнении окрасочных работ должны соблюдаться требования актов законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требования, содержащиеся в настоящей главе, иных технических нормативных правовых актах, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, паспорте безопасности на конкретный лакокрасочный материал.

232³. При выполнении окрасочных работ содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций, указанных в таблице 3 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37.

232⁴. При выполнении окрасочных работ на всех этапах технологического процесса должны предусматриваться мероприятия по защите работающих от действия вредных и (или) опасных производственных факторов:

замена взрывопожароопасных лакокрасочных материалов на взрывопожаробезопасные;

определение порядка хранения лакокрасочных материалов;

применение менее токсичных лакокрасочных материалов;

применение автоматизации технологических процессов, связанных с окрасочными работами, механизации трудоемких работ;

использование методов окрашивания, обеспечивающих безопасность выполнения работ;

оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты;

использование работающими средств индивидуальной защиты, соответствующих выполняемой работе.

232⁵. При работе с составами, применяемыми при подготовке поверхности под окрашивание, работающему необходимо:

применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, лица, глаз;

следить за постоянной работой приточно-вытяжной вентиляции, герметичностью оборудования и коммуникаций;

при попадании кислотных или щелочных компонентов на открытые участки тела или глаза смыть их струей воды и промыть однопроцентным раствором питьевой соды или двухпроцентным раствором борной кислоты.

232⁶. Переливание или розлив лакокрасочного материала из бочек, бидонов и другой крупной емкости весом более 10 кг должны быть механизированы. Для исключения загрязнения пола и оборудования лакокрасочным материалом переливание или розлив из одной емкости в другую должны производиться на поддоне с бортами не ниже 50 мм.

232⁷. Доставка лакокрасочных материалов к рабочим местам должна производиться в исправной, плотно закрывающейся, небьющейся таре.

232⁸. Приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, переливание или розлив их в неустановленных местах, в том числе на рабочих местах, не допускаются.

232⁹. При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением пыли, а также при нанесении шпатлевки и механизированной окраске необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, лица, глаз.

232¹⁰. При очистке поверхностей с помощью кислоты, каустической соды и других агрессивных веществ следует работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, лица, глаз, рук и одежде специальной защитной от химических факторов.

232¹¹. При удалении старой краски с помощью химических соединений последние наносятся шпателем или кистью с удлиненной рукояткой. При этом необходимо работать в средствах индивидуальной защиты рук, защищающих от воздействия химических факторов, а удаляемую краску собирать в металлическую тару. Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

232¹². При выполнении окрасочных работ методом погружения применяются щипцы, крючки, подвески, корзины и другие приспособления, исключающие загрязнение рук работающих.

232¹³. При окраске методом окунания крупногабаритных изделий или изделий весом свыше 10 кг опускание и подъем их должен быть механизирован.

232¹⁴. В местах выполнения окрасочных работ производить любые работы с применением открытого огня не допускается.

232¹⁵. При окраске конструкций и закрытых емкостей перхлорвиниловыми лаками (красками) работающий должен применять средства индивидуальной защиты органов дыхания:

изолирующие – при выполнении работ внутри закрытых емкостей и внутри конструкций, представляющих собой замкнутые или ограниченные пространства с плохой вентиляцией;

фильтрующие – для защиты от органических паров при выполнении работ по окраске конструкций на открытом воздухе.

232¹⁶. Системы вытяжной вентиляции от окрасочных камер и приточно-вытяжной вентиляции от постов окрашивания (напыления порошковых полимерных красок), а также установок сухого шлифования покрытий оборудуются устройствами, предотвращающими загрязнение воздухопроводов горячими отложениями, и блокировками, обеспечивающими подачу рабочих составов лакокрасочных материалов к распылителям только при работающих агрегатах систем вентиляции.

232¹⁷. Сушку окрашенных изделий следует производить в сушильных камерах. Допускается проводить сушку изделий, высыхающих при температуре выше 18 °С, на местах окраски изолированного помещения при работающей приточно-вытяжной вентиляции.

232¹⁸. Средства подмазывания, применяемые при выполнении окрасочных работ, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

232¹⁹. При выполнении окрасочных работ в зонах возможного воздействия опасных производственных факторов (работающее подъемно-транспортное оборудование, работа на высоте и иное) следует выдавать наряд-допуск, который заполняется по форме согласно приложению.

232²⁰. Выполнять окрасочные работы в одной камере разнородными лакокрасочными материалами одновременно или без перерывов на очистку камеры не допускается.

232²¹. При работе с установками безвоздушного распыления не допускается повышать давление лакокрасочного материала в системе выше максимального значения, установленного эксплуатационными документами. При наличии давления лакокрасочного материала в системе не допускается разбирать детали и узлы установки безвоздушного распыления, подтягивать сальники, уплотнения, снимать головку с краскораспылителя.

232²². При эксплуатации установок безвоздушного распыления не допускается наступать на шланги подачи лакокрасочного материала в краскораспылитель, класть на них тяжелые предметы.

232²³. Установки безвоздушного распыления должны быть обозначены предупредительной надписью «Осторожно! Высокое давление!».

232²⁴. Окраску внутренних поверхностей производственных помещений производят с применением средств индивидуальной защиты.

232²⁵. После выполнения окрасочных работ кисти очищают от остатков лакокрасочных материалов, используя обезжиривающие материалы. Кисти хранят в приспособлениях для хранения кистей.

232²⁶. Работы по окраске внутренних поверхностей закрытых емкостей (резервуаров, емкостей и других) должны проводиться в соответствии с требованиями Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ в емкостных сооружениях, других технических нормативных правовых актов.

232²⁷. Тару, рабочие емкости из-под лакокрасочных материалов, окрасочный инструмент разрешается очищать и мыть только в специально отведенных местах.

232²⁸. Пролитые лакокрасочные материалы на поверхность пола, оборудования и тому подобного следует немедленно убрать с применением опилок и песка и удалить из помещения. Освобожденную от краски поверхность необходимо протереть ветошью, смоченной растворителем, соответствующим лакокрасочным материалам, после чего облитое место вымыть водой с моющим средством.

ГЛАВА 13²

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

232²⁹. При эксплуатации фреоновых холодильных установок (за исключением бытовых холодильных приборов, транспортных холодильных установок, торговых витрин, торговых прилавков и другого торгового холодильного оборудования), функционирующих на компрессорах объемного действия по замкнутому циклу с использованием фреонов и их смесей в качестве холодильного агента (далее – холодильные установки), помимо требований настоящей главы должны соблюдаться требования иных технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, и регламентирующих безопасную эксплуатацию холодильных установок, эксплуатационных документов.

При эксплуатации холодильных установок, использующих в качестве холодильного агента озоноразрушающие вещества, кроме требований, содержащихся в части первой настоящего пункта, должны соблюдаться требования Инструкции о порядке обращения с озоноразрушающими веществами, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 122.

232³⁰. На рабочих местах работающих в помещениях, в которых на фундаменте установлены холодильные установки, уровень шума не должен превышать значения показателей предельно допустимых эквивалентных уровней звука, установленных гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности шумового

воздействия на человека», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37.

232³¹. Движущиеся части оборудования холодильных установок должны иметь исправные защитные ограждения, отвечающие требованиям технических нормативных правовых актов.

232³². Доступ к движущимся частям оборудования холодильных установок разрешается только после полной его остановки и принятия мер, не допускающих пуска оборудования посторонними лицами.

232³³. Эксплуатация холодильной установки с неисправными системами контроля, автоматического и дистанционного управления (далее – системы управления), противоаварийной автоматической защиты не допускается.

232³⁴. При эксплуатации холодильной установки должны производиться визуальный осмотр оборудования холодильных установок, проверка его герметичности, очистка поверхности от грязи и пыли.

232³⁵. Для обнаружения места утечки холодильного агента допускается пользоваться течеискателями, мыльной пеной, полимерными индикаторами герметичности.

232³⁶. При обнаружении утечки холодильного агента необходимо, по возможности, удалить холодильный агент из поврежденного участка холодильной установки, остановить ее, перекрыть запорной арматурой поврежденный участок, включить вытяжную вентиляцию и устранить утечку.

232³⁷. В случае перерыва в работе холодильной установки в зимнее время, при опасности замерзания воды, ее следует удалить из всех машин и аппаратов с водяным охлаждением, а также из водяных магистралей.

232³⁸. Механическая очистка от водяного камня трубок аппаратов (конденсаторов и испарителей с межтрубным кипением) должна производиться только после освобождения их от холодильного агента под непосредственным наблюдением лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию холодильных установок.

232³⁹. Техническое обслуживание, ремонт холодильных установок осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов.

232⁴⁰. Применение сварки и пайки при ремонте оборудования холодильных установок, в котором находится холодильный агент, должно производиться после его отключения и освобождения от холодильного агента при наличии наряда-допуска.

232⁴¹. Системы контроля, системы управления, противоаварийной автоматической защиты, в том числе поставляемые комплектно с оборудованием холодильных установок, должны отвечать требованиям технических нормативных правовых актов, проектной документации и обеспечивать заданную точность поддержания технологических параметров, надежность и безопасность эксплуатации холодильных установок.

232⁴². При монтаже, использовании по назначению холодильной установки давление в любой ее части не должно быть выше допустимого давления, предусмотренного эксплуатационными документами.

232⁴³. Для предотвращения повышения (понижения) давления при работе холодильной установки должны применяться ограничители давления различного типа (реле давления или регуляторы давления), которые защищают компоненты системы (компрессор и конденсатор) от чрезмерно высокого или низкого давления, регулируют работу холодильной установки, поддерживая необходимое давление в различных частях системы (в ресивере или на всасывании испарителя), а также обеспечивают стабильную работу холодильной установки, предотвращают поломки.

232⁴⁴. Холодильные установки должны быть оснащены исправными системами противоаварийной автоматической защиты, останавливающими компрессор или блокирующими его пуск при достижении предельно допустимых значений контролируемых параметров, предусмотренных эксплуатационными документами или проектной документацией.

232⁴⁵. Система противоаварийной автоматической защиты и системы управления холодильной установки должны исключать риск опасного воздействия на работающих, занятых обслуживанием холодильных установок.

232⁴⁶. Исправность приборов систем противоаварийной автоматической защиты компрессоров холодильных установок проверяется в сроки, предусмотренные эксплуатационными документами и проектной документацией.

232⁴⁷. Пуск и работа компрессоров холодильных установок при выключенных устройствах систем противоаварийной автоматической защиты не допускается.

232⁴⁸. Перед заполнением холодильной установки холодильным агентом следует удостовериться в том, что в баллоне содержится соответствующий холодильный агент.

232⁴⁹. Открывать колпачковую гайку на вентиле баллона с холодильным агентом необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз. При этом выходное отверстие вентиля баллона должно быть направлено в сторону от работающего.

232⁵⁰. При заполнении холодильной установки холодильным агентом необходимо пользоваться осушительным патроном.

232⁵¹. Оставлять баллоны с холодильным агентом присоединенными к холодильной установке, если не производится заполнение или удаление из нее холодильного агента, не допускается.

232⁵². В машинном отделении холодильной установки допускается хранить не более одного баллона с холодильным агентом.

232⁵³. Баллон с холодильным агентом не допускается размещать возле печей, отопительных устройств, паровых труб, других источников тепла и токоведущих кабелей и проводов.»;

в пункте 235:

слово «защитными» заменить словом «электрозащитными»;

слова «а также средствами оказания первой помощи» исключить;

пункт 2 подстрочного примечания к приложению к этим Правилам после слова «безопасности» дополнить словами «а также иные документы».

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 сентября 2012 г. № 104 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при выполнении окрасочных работ».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Министр

Н.В.Павлюченко

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Министерство энергетики
Республики Беларусь

Министерство транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь

Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь

Министерство промышленности
Республики Беларусь

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

Белорусский государственный концерн
по нефти и химии

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Белорусский государственный концерн
пищевой промышленности «Белгоспищепром»

Белорусский республиканский союз
потребительских обществ